

2013年5月30日

NCR RealScan 9208 Imager (NCR リアルスキャン 9208 イメージャー) 販売開始 店頭でスマホや携帯電話のバーコード、2 次元/QR コードを読み取り可能

日本 NCR 株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:諸星俊男、以下日本 NCR)は、スマートフォン や携帯電話に表示されたバーコード、2 次元/QR コードが読み取り可能なスキャナー「NCR RealScan 9208 Imager(リアルスキャン 9208 イメージャー)」の販売を開始します。

小売店におけるオムニチャネル・マーケティングの一環として、バーコードや 2 次元/QR コードによる割引クーポンなどの会員向けプロモーションや各種チケットを表示できる携帯電話やスマホの利用が広がっており、特に携帯端末に表示されたバーコードを直接読み取る機能のニーズが高まっています。こうしたニーズに応え、NCR RealScan 9208 Imager は、従来モデルの印刷されたバーコード読み取り機能に加え、スマホや携帯電話に表示されたバーコード及び 2 次元/QR コードも読み取ることを可能にしました。

また、本機は全方向指向のため、顧客自身がバーコードの位置や向きを気にせずにスマホや携帯電話に表示されたこれらのコードを読ませることができ、顧客は大事な端末を店員に預ける不安を解消できます。スタイリッシュでコンパクトなデザインは、ブランドイメージを大切にする小売店、ホテル・レストランをはじめ、チケット窓口や駅のキオスクなど限られたスペースにも柔軟に設置することができます。

スマホや携帯端末に表示されたバーコードを直接読み取る機能を備えたこの新しい Imager により、顧客や店員にとって買物体験をより快適でスピーディなものにします。日本 NCR はスマホや携帯電話による顧客サービスの向上を進める小売業に向け、この新型 Imager の販売を積極的に推進します。

NCR RealScan 9208 Imager の主な仕様

寸法と重量	・高さ:14cm 幅:8.21cm 奥行:8cm
	•重量:269g
電圧/電流	・アイドル時: 5 ± 10% VDC @ 150mA
	・スキャン時: 5 ± 10% VDC @ 230mA
動作環境	・動作温度:0° C ~ 40° C
	・湿度:5 ~ 85%(結露しないこと)
読み取り可能バーコード	・バーコード:UPC/EAN/JAN、Code128、Code39、Interleaved 2
	of 5、NW7、GS1 databar、GS1-128、その他
	・2 次元コード: QR code、PDF417、DataMatrix、その他
サポートしているインタフェース	・USB、RS-232、RS-485、キーボード ウェッジ

^{*}NCR は NCR Corporation の米国および他の各国における商標または登録商標です。