

NCR RealPOS™ 70_{XRT}

POS ワークステーション

ビジネスを力強く後押しする
POS ソリューションをお探しでは？

YES

NCR RealPOS 70_{XRT} - ビジネスを力強く

NCR RealPOS 70_{XRT} は急速に変化する今日の小売環境に向けて優れたリテール・テクノロジーを提供します。顧客サービスと投資対効果 (ROI) を強く後押しするために開発された NCR RealPOS 70_{XRT} は、ビジネス向けに最適化された技術、革新的な小売業の設計と業界最先端の保守を組み合わせた POS ソリューションです。卓越したパフォーマンスと拡張性、優れたエネルギー効率と多様な管理機能を兼ね備えた NCR RealPOS 70_{XRT} は、顧客満足度を高め、従業員の生産性の向上やコスト削減に貢献します。

• 高い顧客満足度

NCR RealPOS 70_{XRT} は、これから将来にわたって先進的かつ独創的な、顧客中心のアプリケーションを提供できるような高度なプラットフォーム技術を使用して、顧客サービスを後押しするためにデザインされています。高精細マルチメディア、タッチパネル機能を持った大型ディスプレイを始め、バリエーションに富んだディスプレイを活用することで、顧客向けのロイヤリティプログラムやプロモーションを効率的に実施することができます。

• 生産性の向上

スピード、堅実性、柔軟性を兼ね備えたユーザー・フレンドリーな特長を持った NCR RealPOS 70_{XRT} は、従業員の生産性の向上に寄与します。また、直感的なタッチスクリーン操作を可能にし、静電容量方式の強力な大型タッチパネルは、POS としての機能のみならず従業員のバックオフィス業務やトレーニングアプリケーションを実装する端末としても利用でき作業効率を高めます。

• TCO (トータルコスト) の削減

NCR RealPOS 70_{XRT} は、Intel® プロセッサとエネルギー効率に優れたパワーサプライを採用することで、これまでの POS ターミナルに比べて最大 50% の省電力を達成しています。また業界をリードする NCR の保守サポート体制は、効率的かつ安全なシステム運営を支援します。卓越したパフォーマンスと拡張性を持った NCR RealPOS 70_{XRT} を採用いただくことで、お客様のシステム投資を長期にわたってサポートできるようデザインされています。



お問合せ先メールアドレス : rsdinj.jp@ncr.com
当社ウェブサイト : <http://www.ncr.co.jp/>

主な特徴

- ・ 視認性、操作性に優れた静電容量方式のタッチパネルと高輝度なバックライトを兼ね備えたLCD
- ・ リモート管理による信頼性の確保向上
- ・ 省エネ対応のチップセット、プロセッサに加え、80PLUS認証の電源サプライを採用
- ・ 先進的なツールフリー・メンテナンス構造の採用による、保守や機器追加作業効率を改善
- ・ コンパクトな一体型デザインと豊富なカスタマーディスプレイのバリエーション

Why NCR?

125年にわたる販売実績を持つNCRは、アシスト・ソリューションおよびセルフサービス・ソリューションのリーディング・プロバイダーです。全世界のクライアントに対して、顧客インタラクションの改善、迅速かつ積極的な改革の実行、ビジネスの変革を支援することにより、クライアントが業界のリーダー企業および変革推進企業として成長するお手伝いをしています。ぜひ御社のお手伝いも。

技術仕様

チップセット / プロセッサ

- ・ Intel Core™ 2 Duo プロセッサ P8400 (1060 MHz FSB)
- ・ Intel Celeron® Dual-Core プロセッサ T3100 (800 MHz FSB)
- ・ Intel Celeron® プロセッサ 900 (800 MHz FSB)

マザーボード

- ・ Intel GM45 Express チップセット
- ・ Mobile Intel graphics media accelerator (GMA) 4500MHD
- ・ Intel® clear video technology
- ・ Intel matrix storage technology 7.0 with integrated RAID support

メモリ

- ・ デュアルチャネル DDR2 800MHz memory
- ・ 1GB~4GB (最大8GB)
- ・ 2 SODIMM memory ソケット
- ・ ビデオ・メモリ最大256MB (共有)

ストレージ・オプション

- ・ 3.5インチ 160GB SATAハードディスク・ドライブ
- ・ デュアル 2.5インチ 160GB SATA ハードディスク・ドライブ
- ・ 2.5インチ 40GB SATA ソリッド・ステート・ドライブ (SSD)
- ・ 内蔵CD/DVD ROM drive

接続性

- ・ 12 USB ポート:
- 4 PC USB (5V)

- 2 powered USB (12V)
- 1 powered USB (24V printer)
- 5 dedicated USB ports (reserved)
- ・ 5 RS-232 ポート (selectable power 0/5/12V)
- ・ キャッシュ・ドロー・ポート
- ・ 10/100/1000 MB (ギガビット) Ethernet LAN
- ・ VGA Port (2画面対応)
- ・ オーディオ・ポート:
 - 前面部より line out
 - 背面部より line out
 - Line in (mic)
- ・ USB 無線LANオプション

オペレーター用ディスプレイ

- ・ 15インチ 静電容量方式タッチスクリーン
- ・ 17インチ 静電容量方式タッチスクリーン
- ・ 高輝度 LCD
- ・ 無段階・フルチルト (水平から垂直)
- ・ 内蔵ステレオ・スピーカー
- ・ モーション・センサー

オペレーター用ディスプレイ・オプション

- ・ JIS MSR (JIS-II, ISOトラック2)
- ・ 生体認証リーダー

カスタマー用ディスプレイ・オプション

- ・ 漢字カスタマー・ディスプレイ (16文字 x 3行)
- ・ All Points Addressable (APA) display
- ・ カラーLCD: 6.5インチ、12インチ、15インチ
- ・ 15インチ カラー・タッチ LCD

オペレーティング・システム

- ・ Windows® XP Professional
- ・ Windows Embedded POSReady

パワー・マネージメント

- ・ 80 PLUS 認定電源サプライ (260 watt)
- ・ ACPI 3.0 compliant
- ・ Intel® C-state architecture

システム・マネージメント

- ・ PXE ネットワーク・ブート
- ・ Wake on LAN
- ・ LED ダッシュボード
- ・ Intel Active Management Technology 4.0 (Intel AMT)
- ・ NCR Retail Systems Manager (RSM)

準拠規格

- ・ RoHS、WEEE

寸法

- ・ 15インチ・タッチスクリーン構成/ MSRは含まず (幅 x 奥行 x 高さ)
 - 36.8 x 30.5 x 36.8 cm
 - 14.5 x 12.0 x 14.5 インチ



NCR RealPOS 70xRT

NCRは、新技術やコンポーネントが利用可能になるように製品の改良を常時続けています。従いまして、事前の予告なしに仕様の変更をすることがあります。このパンフレットで取り上げた全ての特徴、機能、オペレーションについて、全世界でNCRが提供するという意味ではありません。最新情報については、NCRの販売員またはNCR営業所までお問い合わせください。

NCR RealPOSは、米国または他国での登録商標、またはNCRコーポレーションの商標です。

本書に記載された全てのブランドと製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標またはサービスマークです。

© 2012 NCR Corporation 特許申請中 www.ncr.co.jp